


Deutsche GROVE® GmbH

V09

zul. Gesamtgewicht		kg	zul. Gesamtgewicht		kg
amtl. zul. Ges. Masse des Zuges		kg	techn. zul. Ges. Masse des Zuges		kg
amtlich zul. Achslast		kg	technisch zul. Achslast		kg
1. Achse		kg	1. Achse		kg
2. Achse		kg	2. Achse		kg
3. Achse		kg	3. Achse		kg
4. Achse		kg	4. Achse		kg
5. Achse		kg	5. Achse		kg
6. Achse		kg	6. Achse		kg
7. Achse		kg	7. Achse		kg
8. Achse		kg	8. Achse		kg

Typ Baujahr A=







Dieses Fahrzeug ist ausgerüstet mit
TECALAN-ROHRLEITUNGEN
aus Polyamid 11
VORSICHT BEI SCHWEISSARBEITEN 1
vor Hitzeinwirkung, Funken, Flammen, Schweißperlen schützen
Zulässige Dauertemperatur 100°C
Zulässige Temperatur ohne Betriebsdruck 130°C für 60 Min.



BERUFGENOSSENSCHAFTLICHER
AUSHANG (VBG 9)

**Der Aufenthalt im
Drehkreis des Kranes
ist während des
Betriebes
verboten**

**ENGINE
STOP**



GROVESCHILDER UND SYMBOLE
SIGNS AND SYMBOLSBILDТАFEL
PICTORIAL DISPLAY

06.02

3314642-ETL B

2/2

GMK 5100
BE 790
G 840